


UNGER[®]

Quality Tools for Smart Cleaning



THE ALL NEW

nLITE[®]

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS.

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

nLITE®

**EEN MIJLPAAL IN HET
REINIGEN MET ZUIVER
WATER:**

**HET GEHEEL NIEUWE
nLITE STEELSYSTEEM**

Het is tijd voor een nieuwe dimensie en een nieuw tijdperk wat betreft het reinigen met zuiver water.

Het is tijd om een geheel nieuwe vorm van telescoopsteeltechnologie uit te denken.

Het is tijd voor een baanbrekende verandering:

THE ALL NEW nLITE

NIETS BLIJFT ZOALS HET WAS!

UNGER is daarmee ongeëvenaard en bewijst hiermee eens te meer de absolute wilskracht, innovatieve pioniersgeest en een moedige visie.


Ontdek nu het beste en meest vooruitstrevende telescoopsteelsysteem:

GEMAKKELIJKER. NAUWKEURIGER. SNELLER.



SMART LOCK KLEMMEN

- Eenvoudig, snel sluiten met slechts één vinger
- Robuust 2K-materiaal
- Klemmechanisme dat de Carbon stelen beschermt, voor een lange levensduur van de steel
- Uittrekstop voorkomt te ver uittrekken van de steeldelen



GEÏNTEGREERDE SLANGGELEIDING

Geleiding van de nieuwe, zeer flexibele DuroFlex slang door de telescoopsteel voor het probleemloos reinigen van ruiten en gevels.


Volledige flexibiliteit: desgewenst is geleiding buitenlangs mogelijk dankzij optionele nLite Clips.



PRECISIONGRIP STEELVORM

Innovatieve, unieke steelvorm met optimaal aan de hand aangepaste grepen:

- voor ergonomisch werken en daardoor optimaal gebruik te maken van uw eigen kracht
- nauwkeurige controle van de beweging voor de glasbewassing
- ononderbroken werken zonder dat de steel draait



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



TOPPRESTATIE DANKZIJ VOORUITSTREVENDEHEID

Innovatie, hoogwaardige kwaliteit en klantgerichte ontwikkeling zijn van oudsher de principes van **UNGER**. Dat geldt des te meer voor het nieuwe **nLite** telescoopsteelsysteem:

- Duitse techniek in tijdloos, stijlvol ontwerp
- Intelligente oplossing voor snellere, flexibelere systeemopbouw
- Toonaangevende technologieën voor effectievere reinigingsresultaten
- High Quality – Made in Germany



HOOGWAARDIGE CARBONMATERIALEN

Ultralicht. Zeer sterk. 2 keuzes in carbon:

- **CARBON COMPOSITE**: hoogwaardige mix van carbon- en glasvezels
- **CARBON 24K**: premium carbonvezels, uniek verweven tot 24.000 vezels per bundel



®

nLite

STEVIGER, HOGER, NAUWKEURIGER. WOW!

Tot in de puntjes heeft **UNGER** de nieuwe **nLite** telescoopsteel voor u ontwikkeld. Een maximum aan verfijnde details en precisie voor een minimum aan voorbereidingstijd en inspanning voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

- Geen draaiende steel: probleemloos werken en minder slijtage
- Optimale verhouding stabiliteit-gewicht
- Extra stijfheid van de steel
- Nauwkeurigere controle van de beweging voor het wassen



POWER BORSTEL EN HOEKADAPTER

Innovatief modulair systeem dat het verschil maakt, omdat het bijna grenze-loze toepassingsmogelijkheden biedt:

- 2 borstelbreedtesgecombineerd met extra optionele onderdelen
- Hoekadaptersysteem = optimale flexibiliteit, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

TELESCOPISCHE BASISSTEEL

6-delige telescopische basissteel

- Carbon 24K kan worden verlengd met maximaal 2 uitbreidingsstelen
- Lengte 8,6 m (ingeschoven 1,7 m) – bereik tot aan de 2e verdieping
- Optimale diameter – zeer ergonomisch in gebruik

UITBREIDINGS- ADAPTER


Om de eerste uitbreidingssteel aan de basissteel te koppelen bij geleiding van de slang door de steel.



TELESCOPISCHE UITBREIDINGSSTEEL

2-delige telescopische uitbreidingssteel:

- Lengte 3,2 m (ingeschoven 1,8 m) – één verdieping
- Carbon 24K te gebruiken met max. 2 uitbreidingsstelen.
- Werkhoogte max. 16,20 m
- Gelijkblijvende en optimale diameter bij elke lengte



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

GLAZENWASSEN OP EEN UNIEKE WIJZE


De steellengtes van het geheel nieuwe **nLite** systeem zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor de dagelijkse werkzaamheden.

Vanaf nu kan je heel gemakkelijk in verdiepingen denken. De telescopische basissteel bereikt nu een lengte van 8,6 m en komt dus tot aan de 2de verdieping. Elke uitbreidingssteel voldoet precies aan de benodigde extra

steellengte voor een volgende verdieping (3,05 m). Voor gebruik bij lagere gebouwen of vanuit een hoogwerker hebben we de juiste oplossing met de telescopische steel van 1,6 m tot 6 m lengte.

UNGER garandeert de best mogelijke premium kwaliteit in elk van de 2 gebruikte klassen en daarmee de perfecte oplossing voor elke werkhoogte.

4,7 m — Kleur = materiaalkwaliteit
— Meterindicatie = werkhoogte



Artikelnummer:	CC32T
Steelelementen:	2
Lengte totale steel:	3,20 m
Aanbevolen voor:	Begane grond


CC60T	CF60T
4	4
6,00 m	6,00 m
1ste verdieping	1ste verdieping

Carbon COMPOSITE

BELASTBAARHEID: 100 GPa

Aanbevolen voor werkhoogten tot max. **10 m**

CC16T
Steellengte 1,6 m



6

5

4

3

2

1

B

CC85T

6

8,60 m

2de verdieping

CF86G + 2x CF33G

6 + 2x2

14,70 m

4de verdieping

Carbon 24k

BELASTBAARHEID: 210 GPa

Aanbevolen voor werkhogten tot max. **16m**

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

RINSE BAR

De speciale strip met sproeikop is boven de borstel gemonteerd en zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid zuiver water precies daar wordt aangebracht waar het nodig is voor krachtig spoelen en schone oppervlakken - effectiever dan ooit!

- Ideaal in combinatie met de zwenkfunctie
- Waterstralen, vanuit de in het midden van de borstel ingebouwde nozzles, zorgen voor een krachtige verwijdering van vuil



POWER BRISTLE TECHNOLOGIE

- A** Binnenste borstelharen met extreem goede reinigende eigenschappen – vergelijkbaar met natuurlijke haren
- B** Langere buitenste borstelharen voor goede glij-eigenschappen – de borstel springt niet meer hinderlijk op



ZACHTE STOOTRAND

De stoot- en randbeschermer van zacht kunststof:

- goede bescherming tegen krassen en andere beschadigingen op kozijnen
- aanzienlijke geluidsreductie bij contact met het gebouw

ON TOP: SWIVEL FUNCTIE EN POWER BRISTLE TECHNOLOGIE

Uitstekend tot in het kleinste detail: een volledig geoptimaliseerd borstelconcept bereidt je voor op bijna elke uitdaging.



- slim waterverdeelsysteem
- innovatieve borsteltechnologie
- nauwkeurige reiniging tot in de kleinste hoekjes
- ultieme reinigende prestaties voor perfecte resultaten



SWIVEL LOCK

Nog nooit was je sneller en nauwkeuriger tot in de kleinste hoekjes - de zwenkfunctie is een geheel nieuwe manier van reinigen met zuiver water tot op de 1ste verdieping (6 m). Open de SwivelLock en ervaar de voordelen:

- dankzij de 180° vrij draibare borstelsokkel kan het oppervlak door het maken van een S-beweging met de volledige borstel worden gereinigd
- vergroot het werkgebied – optimaal voor het reinigen vanaf steigers of gondels



UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

MODULAIR HOEK-ADAPTERSYSTEEM: VOOR HET REINIGEN VAN MOEILIK BEREIKBARE PLAATSEN

Een ander slim onderdeel van het nieuwe nLite steel-systeem is het modulaire hoekadaptersysteem waarbij je vier losse elementen op vele manieren kunt combineren om lastig bereikbare plaatsen moeiteloos te bereiken.

Bij de serre of overhangende gevelelementen: met dit systeem heb je voor elke klus de perfecte hoek.

Pas gewoon de modulaire hoekadapter aan voor de specifieke toepassing. De hoek is vrij instelbaar en snel vast te zetten met de klemmen.

- A** Steeladapter
- B** Borsteladapter
- C** Hoekelement kort
- D** Hoekelement lang




FAST LOCK

Met één klik – eenvoudige, snelle en stevige verbinding voor elke situatie:

- borstel wisselen binnen enkele seconden
- de hoek van de borstel is in stappen van 45° in te stellen
- verdraaiingen tijdens de reiniging is uitgesloten!

HOEKADAPTERKITS

Keuze uit drie vooraf geconfigureerde hoekadapterkits:



HYDRO POWER: ONS INNOVATIEVE EN EFFICIËNTE ZUIVERWATERFILTER

Als je wilt reinigen met het meest vooruitstrevende telescoopsteelsysteem is het juiste zuiverwaterfilter onmisbaar. Kies afhankelijk van je individuele wensen tussen DI of RO in diverse prestatieklassen. Hier vind je de oplossing die ideaal past bij jouw wensen:

ungerglobal.com/nl/toepassingsgebieden/zuiver-waterreinigingssysteem



nLite® telescoopstelen

	Art. nr.	Info	Lengte	Lengte ingesch.	Elementen	VPE
CARBON COMPOSITE	CC16T	Telescopische steel	1,6 m	0,9 m	2	1
	CC32T	Telescopische steel	3,2 m	1,7 m	2	1
	CC60T	Telescopische steel	6,0 m	1,7 m	4	1
	CC85T	Telescopische steel	8,6 m	1,7 m	6	1
	CC85H	Telescopische steel CC85T, hoekadapter NGS15, power borstel NFF28, hoes DLS25				
CARBON 24K	CF60T	Telescopische steel	6,0 m	1,7 m	4	1
	CF86G	Telescopische basissteel, uitbreidbaar	8,6 m	1,7 m	6	1
	CF33G	Telescopische uitbreidingssteel	3,2 m	1,8 m	2	1
	CF12H	Telescopische basissteel CF86G, uitbreidingsadapter NLHCC, telescopische uitbreidingssteel CF33G, hoekadapter NGS30, power borstel NFF28, hoes DLS25				

nLite® power borstels, hoekadapter en accessoires

	Art. nr.	Info	Breedte	Borstelharen	VPE
POWER BORSTELS	NFF28	Power borstel basis	28 cm	gespleten	1
	NFF41	Power borstel basis	41 cm	gespleten	1
	NUF28	Power borstel basis	28 cm	ongespleten	1
	NUF41	Power borstel basis	41 cm	ongespleten	1
	NFK28	Power borstel compleet (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	28 cm	gespleten	1
	NFK41	Power borstel compleet (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	41 cm	gespleten	1
	NUK28	Power borstel compleet (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	28 cm	ongespleten	1
	NUK41	Power borstel compleet (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	41 cm	ongespleten	1
	NFA28	Power borstel voor nLite® Connect stelen (met bumper, Rinse Bar, hoekadapter (FTG05))	28 cm	gespleten	1
	NFA41	Power borstel voor nLite® Connect stelen (met bumper, Rinse Bar, hoekadapter (FTG05))	41 cm	gespleten	1
BORSTELS	NUA28	Power borstel voor nLite® Connect stelen (met bumper, Rinse Bar, hoekadapter (FTG05))	28 cm	ongespleten	1
	NUA41	Power borstel voor nLite® Connect stelen (met bumper, Rinse Bar, hoekadapter (FTG05))	41 cm	ongespleten	1
	NFS28	Soft borstel voor zacht reinigen van oppervlakken (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	28 cm	synthetisch, 2,5cm	1
	NFS41	Soft borstel voor zacht reinigen van oppervlakken (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	41 cm	synthetisch, 2,5cm	1
	NUH28	Hybride borstel, zeer krachtig reinigend (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	28 cm	Natuurhaar + Power	1
	NUH41	Hybride borstel, zeer krachtig reinigend (bumper, Swivel functie, Rinse bar)	41 cm	Natuurhaar + Power	1

	Art. nr.	Info	Lengte	VPE
HOEK-ADAPTER	NGS15	Hoekadapterkit S	15 cm	1
	NGS30	Hoekadapterkit M	42 cm	1
	NGS45	Hoekadapterkit L	82 cm	1

	Art. nr.	Info	Lengte	VPE	
ACCESSOIRES	NLHCC	Uitbreidingsadapter	40 cm	1	
	NLTHR	Euro schroefdraadadapter voor borstels	-	1	
	NLCLA	Adapter voor klassiek reinigingsgereedschap	-	1	
	NLWVI	Waterstroomregelaar voor DLS25	-	Ø 5/8 mm	1
	22818	Waterstroomregelaar voor DLH25	-	Ø 7/10 mm	1
	NLHKP	Clips voor geleiding slang buitenlangs de steel	-	-	6
	DLS25	DuroFlex slang, Ø 8mm buiten, 5mm binnen	25 m	-	1
	DLH25	DuroFlex slang met hoge prestaties, Ø 10mm buiten, 7mm binnen	25 m	-	1

UNGER Germany GmbH
 Piepersberg 44
 D-42653 Solingen
 Germany
 Tel.: (49) 212 2207 260
 Fax: (49) 212 2207 222
 unger europe@ungerglobal.com
www.ungerglobal.com

Voor bestellingen van onze zakelijke klanten en voor onze leveringen geldt uitsluitend de nieuwste versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van UNGER Germany GmbH die ter inzage beschikbaar is op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn adviesprijzen voor 2022 excl. btw. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen voorbehouden.

