



TASKI® Jontec Technique

F2h

Vloerverzegelaar

Omschrijving

Semi permanente vloerverzegelaar voor de basisbehandeling van bijna alle soorten poreuze, harde vloeren. Specifieke polymeren zorgen voor een goed poriënvullend vermogen, vergemakkelijken de hechting en dragen bij aan de vermindering van gebruik van meerdere lagen vloeremulsie. Door te zorgen voor een goede hechting, zullen volgende vloeremulsies langer meegaan.

Eigenschappen

- Verbetert hechting
- Semi-permanente laag
- Poriënvullend
- Vermindert het verbruik van toplagen


Voordelen

- Ideaal voor gebruik op de meeste moeilijke materialen, vloeren en overige oppervlakken
- Toplagen kunnen selectief verwijderd worden, zonder de verzegelaar aan te tasten
- Voorbereiding op poreuze en beschadigde vloeren om het aanbrengen van toplagen te vergemakkelijken
- Spaart het gebruik van de vloeremulsies als toplaag
- Geschikt voor traditionele toepassingen met een vlakmop, mop en emmer of met standaard wasverdelers

Gebruiksaanwijzing

TASKI Jontec Technique is gebruiksklaar.

1. Behandel uitsluitend gestripte, diep gereinigde en compleet droge vloeren.
2. Het product zorgvuldig op de vloer gieten en het gelijkmatig over de vloer verdelen (in nog natte overlappende banen van 1-1,5m).
3. Laat de vloer volledig drogen (doorgaans 20-40 minuten).
4. Bij zeer poreuze vloeren een tweede laag aanbrengen nadat de vloer droog is.
5. Laat opnieuw volledig drogen en breng naar behoefte verdere lagen aan van Diversey Care standaard vloeremulsies, totdat het gewenste uiterlijk is bereikt



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Technique

F2h

Dosering

Klaar voor gebruik

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

pH-waarde (puur): ~ 9
pH-waarde (in gebruik): ~ 8.5
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en compleet droge vloeren. Niet gebruiken op houten vloeren. Alleen gebruiken op compleet uitgedroogd cement en vloeren van gewapend beton.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Goedkeuringen

Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513198	TASKI Jontec Technique 2x5L W1	Klaar voor gebruik

www.diverse.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 04/08/2021 nl-NL (P99172)